

## IMPERLADRILLO - RESINA PROTECTORA

### DESCRIPCION DE PRODUCTO

---

**ImperLadrillos Pennsylvania** es un agente de color blanco a base de polímeros acrílicos y aditivos seleccionados para mejorar la impermeabilización y proteger todo tipo de superficie cerámica. Principalmente indicado para fachadas de ladrillo, tejas, tejelones y materiales cerámicos en general.

### CARACTERISTICAS TECNICAS Y VENTAJAS

---

- Repelente al agua
- Listo para el uso
- Actúa al instante una vez seco
- Fácil aplicación con brocha o pincel
- Uso Interior y Exterior
- Propiedades Antihongos
- No forma barrera al vapor

### MODO DE EMPLEO

---

#### PREPARACION DEL SOPORTE

Las superficies deben estar firmes, libres de polvos, suciedad, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que impida la correcta adhesión. Para un resultado óptimo se recomienda tratar previamente las superficies con Limpia Obra Pennsylvania.

#### PREPARACION DEL PRODUCTO y APLICACION

Imperladrillo Pennsylvania se aplica con pincel, brocha o pulverizador. Se recomienda humedecer previamente el sustrato si presentan altas absorciones. Para superficies porosas realizar un sellado previo con el Puente de Adherencia 4 en 1 Pennsylvania diluido 1:3 con agua.

### RENDIMIENTO

---

El rendimiento puede variar según la superficie a impermeabilizar y la porosidad del sustrato.

De forma indicativa se puede considerar :

- para impermeabilizar tejas o tejelones lisos : 150mL de producto por m<sup>2</sup>
- para impermeabilizar ladrillos vistos con altas absorciones y con juntas cementicia anchas calcular 250mL de producto por m<sup>2</sup>

### ADVERTENCIA

---

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C
- No aplicar sobre superficies calientes
- No aplicar sobre madera o placas y enduidos de yeso
- No aplicar bajo lluvia o riesgo de lluvia

Validez: 24 meses después de la fecha de fabricación

No contiene solventes / No es inflamable

*La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.*



Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar cubierto, fresco, seco y ventilado de ser posible, sobre tarima de madera o estantería.

Las indicaciones en este envase con indicativas y basadas sobre nuestra experiencia. Varios factores pueden influir sobre rendimientos y características finales (clima, porosidad del sustrato etc...)

## **MANIPULACION**

---

Mantener fuera de alcance de niños

Para la manipulación del producto utilizar:

- protección respiratoria (barbijo).
- protección dérmica (guantes).
- protección ocular (anteojos).

En caso de ingestión no inducir el vómito y consultar a un médico

Para información relativa a manipuleo, almacenaje e información química, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su última versión.