

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

PINTURA PISOS

**GENERALIDADES**

---

Pintura elaborada a base de resinas acrílicas de última generación que le confieren gran elasticidad. Los agregados minerales seleccionados le proporcionan a la vez una gran resistencia mecánica y muy buena adherencia a diferentes tipos de superficie.

Pintura para exterior e interior, para pisos de hormigón, fibrocemento, ladrillos, tejas, baldosas, canchas deportivas, etc.

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

---

<i>Estado físico</i>	<i>Fluido viscoso tixotrópico</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Membrana elástica</i>
<i>pH</i>	<i>8,0 a 9,0</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,15 - 1,25 g/mL</i>
<i>Contenido de solidos</i>	<i>50%</i>
<i>Solubilidad en agua</i>	<i>Soluble</i>
<i>Olor</i>	<i>Débil</i>

**MODO DE EMPLEO:**

---

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previa a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base.

Diluir la primera mano con 50% de agua. Luego aplicar dos manos sucesivas con una dilución máxima de 10%. Entre cada mano dejar secar entre 2 y 3 horas. No someter la pintura a tránsito intenso hasta 5 días de aplicado, dejar secar entre mano y mano aplicada.

No aplicar el producto en días húmedos y en zonas donde no exista drenaje de agua (o se empoce)

**Rendimiento:**

4 m<sup>2</sup>/Kg

**Colores disponibles:**

Blanco, verde cemento, verde musgo, verde manzana, rojo, teja, azul, ocre, negro y gris

*La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.*



## **PRESENTACIONES**

---

1, 4 y 20 Kg en todos los colores

---

## **ALMACENAMIENTO**

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.