

## **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

HIDRÓFUGO

## **GENERALIDADES**

---

HidrÓfugo en masa para la impermeabilización de hormigón, mortero y revoques. Actúa sobre el sistema capilar sin obstruir los poros, permitiendo la respiración de las paredes. Sus componentes modifican la tensión superficial del agua y el ángulo de contacto pared/liquido reduciendo así la succión capilar.

Utilizado en las proporciones recomendadas, no altera la resistencia mecánica ni el tiempo de fraguado de los materiales a los que se incorpora.

## **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

---

<i>Aspecto</i>	<i>Lechoso</i>
<i>Color</i>	<i>Característico</i>
<i>Olor</i>	<i>Amoniacal</i>

## **MODO DE EMPLEO:**

---

Dosificar de 1,25 a 2 litros por bolsa de cemento en el momento de la mezcla para la elaboración del hormigón o mortero.

**Aplicaciones:** se puede agregar a hormigones, morteros de cemento o de cal y cemento, consiguiendo repelencia al agua de revoques de paredes, aun aquellas sujetas a presión de agua (revestimiento de piscinas, tanques de agua, sótanos).

Las superficies a revestir no deben tener partículas sueltas. Utilizar cemento nuevo sin aglomeraciones y arena limpia.

## **PRESENTACIONES**

---

1,5, 10, 20 y 200 litros

## **ALMACENAMIENTO**

---

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

*La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.*